



PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES DEL SUMINISTRO DE MATERIAL DE ILUMINACIÓN Y LÁMPARAS ELÉCTRICAS PARA EL CONSORCIO CASA DE AMÉRICA

Exp. 01-07/17

Primera. Objeto: El suministro del material de iluminación y lámparas eléctricas para la vigencia 2017.

Segunda. Criterios de valoración: Los criterios de valoración serán los especificados en el Pliego de cláusulas administrativas particulares.

Tercera. Características técnicas: Las ofertas tendrán que especificar el precio por unidad, así como un descuento global. Las tasas ECORAEE estarán incluidas en el precio total de aquellos productos que lo tengan que abonar. El material estará garantizado por 3 años (25.000h.) sustituyendo durante ese tiempo los elementos que dejen de funcionar o funcionen de forma anómala.

Relación de material

• Lámp. Led 15w. E-27 (3000°K)	50 ud.
• Lámp. Led 30w. E-27 (3000°K)	5ud.
• Lamp. Led 9w esférica mate E-27 (3000°K)	50ud.
• Lámp. Led 14w R7s 118mm. (3000°K)	40 ud.
• Lámp. 150w R7s 118mm. (3000°K)	20 ud.
• Lamp. Led Globo 16W E27 (3000°K)	10 ud.
• Lámp. Led 12w.-12v. AR111 (3000°K)	20 ud.
• Lámp. Led 7w/9w vela opal (3000°K)	400ud.
• Lámp. DULUX-s 11w./830 G23	10ud.
• Lámp Led Prilux, tipo linestra	2ud.
• Tubo led 120cm 20 W (3000°K)	60ud.
• Tubo led 60cm 9W (3000°K)	10ud.
• Tubo electrónico TL5 14w./830 (tipo pentura)	10ud.
• Tubo electrónico TL5 21w./830 (tipo pentura)	5ud.
• Lámpara T11 - 1000W/240V GX9.5	10ud.
• Pantallas estancas para tubo led de 120 y 60 mm.	50ud.
• Transformador magnético 500VA 230/12v. TR5/23-01 seg. Halog	30ud.
• Downlight Led empotrable 18w. 3000K redondo	6ud.
• Proyector LED proyector flood 60° Orientable Rotación de 355° alrededor del plano horizontal. Y Rotación en el plano vertical de ±90° IP20 38,6W Blanco cálido - 3000K 3450 lm 10ud. Con conector carril universal TROLL monofásico y 10 ud. Con conector carril universal TROLL trifásico	
• LED proyector 38° monofásico 10 ud. y trifásico 10 ud. Orientable Rotación de 320° alrededor del plano horizontal y Rotación en el plano vertical de ±90° IP20 24,4W Blanco cálido - 3000K 2000 lm 10ud. Con conector carril universal TROLL monofásico y 10 ud. Con conector carril universal TROLL trifásico -	